



## DT 160

### TECHNISCHE DATEN

#### ELEKTRISCH

Spannungsversorgung:	400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ:	125 A CEE
Max. elektr. Leistungsaufnahme:	61 kW
Max. Stromaufnahme bei Vollast*:	104 A
Schutzklasse:	IP 54

#### HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe:	3 bar
Pumpenleistung:	35 m³/h
Wasseranschlüsse:	2" Bauer

#### VERDAMPFER

Max. Durchfluss:	48 m³/h
Max. Betriebsdruck:	5 bar

#### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge:	4130 mm
Breite:	990 mm
Höhe:	2350 mm
Leergewicht:	1980 kg
Stapleraschenabstand:	1100 mm

#### SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m):	62 dB(A)
-------------------------	----------

### ZUBEHÖR



2" Wasserleitung



2" BAUER



Elektrisches Kabel 125A



externe Pumpe



Puffertank



Wärmetauscher

### EIGENSCHAFTEN



2" Bauer Anschluss



Schutz- & Transportrahmen



Elektrischer Anschluss 125A

### UNSERE-HIGHLIGHTS



Mobil einsetzbar



Plug-and-play Systeme



Geräuscharm



Service & Inspektion



24 Stunden Service



Leistung: 6,7 - 1500 kW



Schnelle Lieferung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

\*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.