



DT 160 C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	125 A CEE
Elektrisch vermogen:	61 kW
Intensiteit:	104 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	35 m³/h
Wateraansluiting:	2" Bauer

VERDAMPER

Maximumdebiet:	48 m³/h
Maximum werkdruk:	5 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	4130 mm
Breedte:	990 mm
Hoogte:	2350 mm
Leeg gewicht:	1980 kg
Afstand vorklift pockets:	1100 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	62 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 125A



Externe pomp



Buffertank



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



2" Bauer-aansluiting



Beschermd frame



Electrische aansluiting 125A

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.