



KALTWASSERSATZ 300KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung:	400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ:	Einzelader / Powerlock
Max. elektr. Leistungsaufnahme:	169.4 kW
Schutzklasse:	IP 54
Empfohlene Sicherung:	315 A

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe:	3 bar
Pumpenleistung:	55.9 m³/h
Wasseranschlüsse:	4" Bauer

VERDAMPFER

Max. Durchfluss:	65.3 m³/h
Max. Betriebsdruck:	3 bar

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge:	5100 mm
Breite:	2240 mm
Höhe:	2200 mm
Leergewicht:	3570 kg
Stapleraschenabstand:	900 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m):	65 dB(A)
-------------------------	----------

ZUBEHÖR



4" BAUER



4" Wasserleitung



185mm² Verlängerungskabel



externe Pumpe



Wärmetauscher



Puffertank

EIGENSCHAFTEN



4" Bauer Anschluss



Kabel Auge



Schutz- & Transportrahmen

UNSERE-HIGHLIGHTS



Mobil einsetzbar



Plug-and-play Systeme



Geräuscharm



Service & Inspektion



24 Stunden Service



Leistung: 6,7 - 1500 kW



Schnelle Lieferung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.