



CHILLER 110KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	63 A CEE
Elektrisch vermogen:	42.4 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	63 A

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	35 m³/h
Wateraansluiting:	2" Bauer
Interne buffertank:	410 L

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	3140 mm
Breedte:	1240 mm
Hoogte:	2240 mm
Leeg gewicht:	1930 kg
Afstand vorklift pockets:	900 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	55 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



63 A

Elektrische kabel 63A



Externe pomp



Buffertank



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



Beschermd frame



Electrische aansluiting 63A



2" Bauer-aansluiting

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.