



CHILLER 310KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	Kabeloog / Powerlock
Elektrisch vermogen:	152 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	250 A

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Wateraansluiting:	4" Bauer

VERDAMPER

Maximumdebiet:	70.1 m³/h
Maximum werkdruk:	6 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	5130 mm
Breedte:	2320 mm
Hoogte:	2420 mm
Leeg gewicht:	3550 kg
Afstand vorklift pockets:	900 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	58 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame

HIGHLIGHTS


Mobiel
inzetbaar

Plug-and-play
systeem


Geluidsarm


Onderhoud &
lektesten


24/7 service


Capaciteit
6,7 - 1500 kW

Snelle
levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.