KALTWASSERSATZ 600KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung:	400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ:	Einzelader / Powerlock
Max. elektr. Leistungsaufnahme:	300.2 kW
Schutzklasse:	IP 54
Empfohlene Sicherung:	500 A

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe:	3 bar
Wasseranschlüsse:	2 x 4" Bauer

VERDAMPFER

Max. Durchfluss:	107 m³/h
Max. Betriebsdruck:	3 bar

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge:	6500 mm
Breite:	2400 mm
Höhe:	2500 mm
Leergewicht:	6865 kg
Staplertaschenabstand:	1200 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m):	69 dB(A)

ZUBEHÖR

4" BAUER

4" Wasserleitung

185mm² Verlängerungskabel

externe Pumpe

Wärmetauscher

Puffertank

EIGENSCHAFTEN

2 x 4" Bauer Anschluss

Kabel Auge

Schutz- & Transportrahmen

UNSERE-HIGHLIGHTS



Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.
*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.

DELTA-TEMP NV BELGIË
info@delta-temp.com
Tel 0800 25 25 6

DELTA-TEMP GMBH DEUTSCHLAND
info-de@delta-temp.com
Telefon: 0800 40 48 120

DELTA-TEMP BV NEDERLAND
info-nl@delta-temp.com
Tel 010 799 53 90