



KALTWASSERSATZ 150KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung:	400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ:	125 A CEE
Max. elektr. Leistungsaufnahme:	64.8 kW
Schutzklasse:	IP 54
Empfohlene Sicherung:	125 A

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe:	6 bar
Pumpenleistung:	48 m³/h
Wasseranschlüsse:	2" Bauer
Interner Puffertank:	500 L

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge:	4000 mm
Breite:	1260 mm
Höhe:	2300 mm
Leergewicht:	1790 kg
Staplertaschenabstand:	900 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m):	55 dB(A)
-------------------------	----------

ZUBEHÖR



2" Wasserleitung



2" BAUER



Elektrisches Kabel 125A



externe Pumpe



Puffertank



Wärmetauscher

EIGENSCHAFTEN



2" Bauer Anschluss



Schutz- & Transportrahmen



Elektrischer Anschluss 125A

UNSERE-HIGHLIGHTS



Mobil einsetzbar



Plug-and-play Systeme



Geräuscharm



Service & Inspektion



24 Stunden Service



Leistung: 6,7 - 1500 kW



Schnelle Lieferung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.