GROUPE FROID 400KW EVO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	Cable / Powerlock
Puissance absorbée:	196.2 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	315 A

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	2.5 Bar
Raccordement hydraulique:	4" Bauer

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur:	6022 mm
Largeur:	2317 mm
Hauteur:	2356 mm
Poids à vide:	4990 kg
Distances fourches chariot élévateur:	800 mm

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Capacité froid:	434 kW
:	@7/12°C - 20°C
Fluide frigorifique:	R32
Détection automatique de fuite:	Oui

NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	54 dB(A)

AUTRES

Option de surveillance à distance:	Oui

ACCESSOIRES

4" connecteurs Bauer

4" tuyau d'eau

185mm² rallonge

Pompe externe

Échangeur de chaleur

Réservoir

EQUIPMENT

4" connection Bauer

Cable

Cadre de protection


Système de détection de fuite

Surveillance à distance

Gaz réfrigérant R32

CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.

DELTA-TEMP NV BELGIË
info@delta-temp.com
Tel 0800 25 25 6

DELTA-TEMP GMBH DEUTSCHLAND
info-de@delta-temp.com
Telefon: 0800 40 48 120

DELTA-TEMP BV NEDERLAND
info-nl@delta-temp.com
Tel 010 799 53 90