



CHILLER 400KW EVO

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	Kabeloog / Powerlock
Elektrisch vermogen:	196.2 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	315 A

WATERCIRCUIT

Interne Pomp:	2.5 bar
Wateraansluiting:	4" Bauer

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	6022 mm
Breedte:	2317 mm
Hoogte:	2356 mm
Leeg gewicht:	4990 kg
Afstand vorklift pockets:	800 mm

KOELCIRCUIT

Koelvermogen:	434 kW
:	@7/12°C - 20°C
Koelgas:	R32
Vaste Lekdetectie ingebouwd:	Ja

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	54 dB(A)
-----------------------	----------

OVERIGE

Remote monitoring mogelijkheid:	Ja
---------------------------------	----

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN




4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame



Lekdetectie-systeem



Remote monitoring



R32 koelgas

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.