



## CHILLER 500KW EVO

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Stroomvoorziening:       | 400V/3Ph/50Hz        |
| Elektrische aansluiting: | Kabeloog / Powerlock |
| Elektrisch vermogen:     | 242.9 kW             |
| Beveiliging:             | IP 54                |
| Aanbevolen zekering:     | 400 A                |

#### WATERCIRCUIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Interne Pomp:     | 2.5 bar  |
| Pomp capaciteit:  | 100 m³/h |
| Wateraansluiting: | 4" Bauer |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lengte:                   | 6022 mm |
| Breedte:                  | 2317 mm |
| Hoogte:                   | 2356 mm |
| Leeg gewicht:             | 5531 kg |
| Afstand vorklift pockets: | 800 mm  |

#### KOELCIRCUIT

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Koelvermogen:                | 522 kW         |
| :                            | @7/12°C - 20°C |
| Koelgas:                     | R32            |
| Vaste Lekdetectie ingebouwd: | Ja             |

#### GELUIDSDRUK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Geluidsniveau op 10m: | 54 dB(A) |
|-----------------------|----------|

#### OVERIGE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Remote monitoring mogelijkheid: | Ja |
|---------------------------------|----|

### TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

### EIGENSCHAPPEN




4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermend frame



Lekdetectie-systeem



Remote monitoring



R32 koelgas

### HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.