



CHILLER 300KW EVO

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	Kabeloog / Powerlock
Elektrisch vermogen:	143.2 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	250 A

WATERCIRCUIT

Interne Pomp:	2.8 bar
Pomp capaciteit:	60 m³/h
Wateraansluiting:	4" Bauer

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	4850 mm
Breedte:	2320 mm
Hoogte:	2350 mm
Leeg gewicht:	4150 kg
Afstand vorklift pockets:	800 mm

KOELCIRCUIT

Koelvermogen:	300 kW
:	@7/12°C - 20°C
Koelgas:	R32
Vaste Lekdetectie ingebouwd:	Ja

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	54 dB(A)
-----------------------	----------

OVERIGE

Remote monitoring mogelijkheid:	Ja
---------------------------------	----

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN




4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame



Lekdetectie-systeem



Remote monitoring



R32 koelgas

HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.