



2DE HANDS CHILLER 50KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	63 A CEE
Elektrisch vermogen:	22 kW
Intensiteit:	36 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	18 m³/h
Wateraansluiting:	2" Bauer
Interne buffertank:	255 L

VERDAMPER

Maximumdebiet:	255 m³/h
Maximum werkdruk:	255 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	2320 mm
Breedte:	1000 mm
Hoogte:	1590 mm
Hoogte (incl. trailer):	1590 mm
Leeg gewicht:	805 kg
Afstand vorklift pockets:	620 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	55 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 63A



Externe pomp



Buffertank



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



Beschermend frame



Electrische aansluiting 63A



2" Bauer-aansluiting

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud & lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.