



## 2DE HANDS CHILLER 300KW

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ELEKTRISCH

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Stroomvoorziening:       | 400V/3Ph/50Hz |
| Elektrische aansluiting: |               |
| Elektrisch vermogen:     | 167 kW        |
| Intensiteit:             | 272 A         |
| Beveiliging:             | IP 54         |

#### WATER CIRCUIT

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Interne Pomp:       | 3 bar    |
| Pomp capaciteit:    | 55 m³/h  |
| Wateraansluiting:   | 4" Bauer |
| Interne buffertank: | 500 L    |

#### VERDAMPER

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Maximumdebiet:    | 65 m³/h |
| Maximum werkdruk: | 65 bar  |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lengte:                   | 5100 mm |
| Breedte:                  | 2240 mm |
| Hoogte:                   | 2200 mm |
| Hoogte (incl. trailer):   | 2200 mm |
| Leeg gewicht:             | 3570 kg |
| Afstand vorklift pockets: | 900 mm  |

#### GELUIDSDRUK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Geluidsniveau op 10m: | 65 dB(A) |
|-----------------------|----------|

### TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

### EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame

### HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.