



2DE HANDS CHILLER 300KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	
Elektrisch vermogen:	167 kW
Intensiteit:	272 A
Beveiliging:	IP 54

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	55 m³/h
Wateraansluiting:	4" Bauer
Interne buffertank:	500 L

VERDAMPER

Maximumdebiet:	65 m³/h
Maximum werkdruk:	65 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	5100 mm
Breedte:	2240 mm
Hoogte:	2200 mm
Hoogte (incl. trailer):	2200 mm
Leeg gewicht:	3570 kg
Afstand vorklift pockets:	900 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	65 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



185mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting



Kabeloog



Beschermd frame

HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.