



CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 200 EVO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aéraulique:	25000 m³/h
Pression:	700 Pa
Variateur de vitesse:	Réglage Fréquence
Niveau de pression sonore à 10m:	45 dB(A)
Contrôle:	Complete temperature control with telemetry
Température max. de l'eau:	70 °C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	32 A CEE
Puissance absorbée:	10 kW
Intensité:	23 A
Degré de protection:	IP 54
Usage intérieur:	Oui
Usage extérieur:	Oui

RACCORDEMENTS

Raccordement hydraulique:	4" Bauer
Aéraulique:	500 mm
Nombre de tuyaux d'air (aspiration):	4 x 500mm
Nombre de tuyaux d'air (pulsion):	4 x 500mm
Volume d'eau:	500 L

DIMENSION & POIDS

Longueur:	2750 mm
Largeur:	1905 mm
Hauteur:	2465 mm
Poids à vide:	1600 kg
Distances fourches chariot élévateur:	1600 mm

ACCESSOIRES



4" connecteurs Bauer



4" tuyau d'eau



32 A
Connection électrique 32A



500mm tuyau d'air

EQUIPMENT



4" connection Bauer



Connection électrique 32A

CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.