



CHILLER 25KW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEKTRISCH

Stroomvoorziening:	400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting:	32 A CEE
Elektrisch vermogen:	12.5 kW
Beveiliging:	IP 54
Aanbevolen zekering:	32 A

WATER CIRCUIT

Interne Pomp:	3 bar
Pomp capaciteit:	9.6 m³/h
Wateraansluiting:	2" Bauer
Interne buffertank:	140 L

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte:	2320 mm
Breedte:	1000 mm
Hoogte:	1590 mm
Leeg gewicht:	660 kg
Afstand vorklift pockets:	620 mm

GELUIDSDRUK

Geluidsniveau op 10m:	55 dB(A)
-----------------------	----------

TOEBEHOREN



2" waterslang



2" Bauer-koppelstukken



Elektrische kabel 32A



Externe pomp



Warmtewisselaar

EIGENSCHAPPEN



Beschermd frame



Electrische aansluiting 32A

HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar

Plug-and-play systeem

Geluidsarm

Onderhoud & lektesten

24/7 service

Capaciteit 6,7 - 1500 kW

Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.