



GRUPE FROID 600KW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	Cable / Powerlock
Puissance absorbée:	300.2 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	500 A

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	3 Bar
Raccordement hydraulique:	2 x 4" Bauer

EVAPORATEUR

Débit maximum:	107 m ³ /h
:	3 Bar

DIMENSION & POIDS

Longueur:	6500 mm
Largeur:	2400 mm
Hauteur:	2500 mm
Poids à vide:	6865 kg
Distances fourches chariot élévateur:	1200 mm

NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	69 dB(A)
----------------------------------	----------

ACCESSOIRES



4" connecteurs Bauer



4" tuyau d'eau



185mm² rallonge



Pompe externe



Échangeur de chaleur



Réservoir

EQUIPMENT



2 x 4" connection Bauer



Cable



Cadre de protection

CARACTÉRISTIQUES



Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.