



## LOW-TEMP UNIT 25 DX

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ALGEMENE KENMERKEN

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Koelgas:                                   | R452A             |
| Compressoren:                              | 1 x Semi hermetic |
| Koelcircuits:                              | 1                 |
| Ext. controller aansluiting max.:          | 20 m              |
| max. afstand tussen binnen- en buitenunit: | 10 m              |

#### KOELVERMOGEN

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Koelvermogen:               | 17 kW - 30 kW    |
| Luchtdebiet:                | 12500 m³/h       |
| Room temperatures:          | -10 °C tot +5 °C |
| Koelvermogen   room volume: | 285 m³ - 1781 m³ |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT BINNENUNIT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lengte:                   | 2000 mm |
| Breedte:                  | 850 mm  |
| Hoogte:                   | 1100 mm |
| Leeg gewicht:             | 590 kg  |
| Afstand vorklift pockets: | 1100 mm |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT BUITENUNIT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Elektrische aansluiting:  | 63 A CEE |
| Elektrisch vermogen:      | 31.1 kW  |
| Geluidsniveau op 10m:     | 46 dB(A) |
| Lengte:                   | 2540 mm  |
| Breedte:                  | 1150 mm  |
| Hoogte:                   | 980 mm   |
| Leeg gewicht:             | 425 kg   |
| Afstand vorklift pockets: | 750 mm   |

### TOEBEHOREN



Elektrische kabel 63A

### EIGENSCHAPPEN



Electrische aansluiting 63A

### HIGHLIGHTS



Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.