



GROUPE FROID 200KW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation:	400V/3Ph/50Hz
Raccordement électrique:	4G50
Puissance absorbée:	90.9 kW
Degré de protection:	IP 54
Fusible recommandé:	125 A

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Pompe interne:	3 Bar
Capacité pompe:	56 m ³ /h
Raccordement hydraulique:	4" Bauer
Ballon intern:	678 L

DIMENSION & POIDS

Longueur:	3900 mm
Largeur:	1350 mm
Hauteur:	2260 mm
Poids à vide:	2780 kg
Distances fourches chariot élévateur:	900 mm

NIVEAU DE PRESSION SONORE

Niveau de pression sonore à 10m:	62 dB(A)
----------------------------------	----------

ACCESSOIRES



4" connecteurs Bauer



4" tuyau d'eau



4G 50 mm² rallonge



Pompe externe



Échangeur de chaleur



Réservoir

EQUIPMENT



4" connection Bauer



50mm² cable



Cadre de protection

CARACTÉRISTIQUES



Mobile utilisable



Système Plug-and-play



Silencieux



Maintenance et tests d'étanchéité



Service 24/7



Capacité 6,7 - 1500 kW



Livraison rapide

Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.