



## CHILLER 200KW

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### ELEKTRISCH

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Stroomvoorziening:       | 400V/3Ph/50Hz |
| Elektrische aansluiting: | 4G50          |
| Elektrisch vermogen:     | 90.9 kW       |
| Beveiliging:             | IP 54         |
| Aanbevolen zekering:     | 125 A         |

#### WATER CIRCUIT

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Interne Pomp:       | 3 bar    |
| Pomp capaciteit:    | 56 m³/h  |
| Wateraansluiting:   | 4" Bauer |
| Interne buffertank: | 678 L    |

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lengte:                   | 3900 mm |
| Breedte:                  | 1350 mm |
| Hoogte:                   | 2260 mm |
| Leeg gewicht:             | 2780 kg |
| Afstand vorklift pockets: | 900 mm  |

#### GELUIDSDRUK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Geluidsniveau op 10m: | 62 dB(A) |
|-----------------------|----------|

### TOEBEHOREN



4" Bauer-koppelstukken



4" waterslang



4G 50 mm² verlengkabel



Externe pomp



Warmtewisselaar



Buffertank

### EIGENSCHAPPEN



4" Bauer-aansluiting



50mm² kabeloog



Beschermend frame

### HIGHLIGHTS



Mobiel inzetbaar



Plug-and-play systeem



Geluidsarm



Onderhoud &amp; lektesten



24/7 service



Capaciteit 6,7 - 1500 kW



Snelle levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.